


PYD®-F15-4 Falplatte 15-4 Sport 40 cm

1	Kenncode des Produkttyps	EPS 045 DES sm		
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	EPS Trittschalldämmrolle DES sm, Chargennummer: siehe Etikett / DR EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SDXX-CPX nach EN 13163:2012		
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukte für Gebäude. Zusatzinformation: Flächenheizungselement mit aufkaschierter reißfester und wasserdichter Verbundfolie.		
4	Handelsname	PYD®-F15-4 Falplatte 15-4 Sport 40 cm		
	Kontaktanschrift des Herstellers	PYD THERMOSYSTEME, mi-Heiztechnik GmbH Dachmoosweg 6 D-83483 Bischofswiesen Tel.: +49 8652 9466-0		
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Siehe 4		
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3		
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung	Erstprüfung des Produkts (ITT) und Feststellung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 3 durch die notifizierte Stelle FIW München, Kennnummer 0751.		
8	Leistungserklärung bezüglich europäisch technischer Bewertung	Nicht relevant		
9	Erklärte Leistung			
	Wesentliche Merkmale des Dämmstoffs	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation	
	Wärmeleitfähigkeit • Wärmedurchlasswiderstand R_D • Nennwert λ_D	R_D = siehe Etikett λ_D = 0,042 W / (m · K) Zusatzinformation: Bemessungswert λ = 0,045 W / (m · K) gemäß DIN 4108-4 in Verbindung mit Z-23.15-1411	EN 13163:2012 EN 13163:2012	
	Biegefestigkeit	BS50: ≥ 50 kPa	EN 13163:2012	
	Dimensionsstabilität im Normalklima	DS(N)5: $\pm 0,5$ %	EN 13163:2012	
	Dynamische Steifigkeit	≤ 30 MN/m ³	EN 13163:2012	
	Zusammendrückbarkeit	CP2: ≤ 2 mm / CP3: ≤ 3 mm ≥ 15 mm Dicke ≤ 2 mm ≥ 30 mm Dicke ≤ 3 mm	EN 13163:2012	
	Brandverhalten Grundwerkstoff	RtF – E Zusatzinformation: Grundwerkstoff Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1:1998 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1402	EN 13501-1:2010	
	Brandverhalten Gesamtprodukt	Baustoffklasse E	EN 13501-1:2010	
	Flammschutzmittel	Notifiziertes Prüfinstitut 0751 FIW München 2013 polymeres Flammschutzmittel		
Emission von Inhaltsstoffen in den Innenraum	-			
10	Bemerkung	Nachfolgende im Gesamtprodukt Dämmrolle verarbeiteten Einzelkomponenten unterliegen keiner harmonisierten europäischen Norm und somit keiner eigenen Leistungserklärung.		
	Zusatzkomponenten	<input type="checkbox"/> Verwendeter Kleber <input type="checkbox"/> Verwendete aufkaschierte Gewebefolie		
11	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: Bischofswiesen, den 18.03.2015			
		 Stefan Ilsanker, Geschäftsführer		